

## THE PERFECT PRIMER Οικολογικό, 100% Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων CS 023

Υψηλής ποιότητας οικολογικό 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχους, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, φορμάκια, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μέταλλα και σκληρό PVC. Συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, μόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Είναι άοσμο. Είναι πιστοποιημένο και πληροί τα νέα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοθέρση της Ε.Ε: [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)




### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική πρόσφυση, δεν πιτσιλάει
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέποντας την επαναβαφή την ίδια ημέρα
- Ιδανικό για νέο ξύλο, νέο γαλβανισμένο μέταλλο, γυαλί, pvc και άλλες σκληρές επιφάνειες
- Μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα

**Αποχρώσεις :** Διαθέσιμο σε λευκό & βάση (Deep Base Primer) για σκούρες αποχρώσεις. Το λευκό χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα.

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** MAT



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλύπτεται με 100% ακρυλικό

#### Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιμέντου, όταν επικαλυφθεί με την προτεινόμενη κάλυψη.

#### Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία

#### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή

#### Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65° C

#### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: ( αστάρια) και είναι κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της Ε.Ε.:15g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **2g/l** ΠΟΕ.

Απόδοση 7-8 m <sup>2</sup> /L	Στερεά κατ' όγκο 32%	Πάχος Υγρού Φιλμ 100 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 32 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή Σε 3 ώρες επαναβάφεται	<b>Ελαστικότητα</b> 6 mm mandrel	<b>Αραιώση</b> 5%	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειάνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια αφαιρέστε με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.

**Καινούργιο ξύλο:** Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να ασταρωθούν τοπικά με C 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό. Λειάνετε με γυαλόχαρτο.

**Καινούργιες γυψοσανίδες:** Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

**Καινούργιες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, μπετόν, τούβλα:** Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα

**Πρώην βαμμένες επιφάνειες:** Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές.

**Καινούργιο γαλβανιζέ, αλουμίνιο:** Απομακρύνετε λάδια, γράσα, βρώμα με διαλυτικό. Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα.

**Γυαλί, PVC, πλακάκια:** Καθαρίζετε την επιφάνεια πλήρως. Ασταρώνετε με 1 χέρι CS 023 The Perfect Primer Οικολογικό Υπόστρωμα

### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

Στέγνωμα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

### Καθαρισμός εργαλείων-Διαχείριση αποβλήτων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. •Μακριά από παιδιά •Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. •Περιέχει: 1,2-βενζοθιοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) •Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. •Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία •Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1 λίτρο, 3 λίτρα **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

